



\*5 mm per corsa < 50 mm

C (mm)	Ev(±2mm) (mm)	CARICO F1 (N) Incremento = 50N	REFERENZE		R
			Stelo cromato	Stelo nitruato	
20	94	50 → 400	563500	563532	1,20
40	145	50 → 400	563501	563533	1,25
60	185	50 → 400	563502	563528	1,25
80	225	50 → 400	563503	563546	1,25
100	265	50 → 400	563504	563534	1,25
120	305	50 → 400	563505	563542	1,30
150	365	50 → 350	563506	563554	1,30

### TOLLERANZA SU F1

Carico F1 (N)	50 < F1 ≤ 250	250 < F1 ≤ 750	750 < F1 ≤ 1250	F1 > 1250
Tolleranza (N)	± 20	± 30	± 40	± 50

Per caratteristiche diverse da quelle indicate, Vi invitiamo a contattare il ns. ufficio tecnico.

Le molle a gas consentono di regolare in altezza tavoli, sedie, antine di mobili, lampade e lettini abbronzanti, e sollevano in modo confortevole testate e reti di letti, portelloni di auto e autobus, lucernai, oblò, coperchi di chiusura di cassonetti, protezioni industriali, vetrine di mobili e di banchi frigo.

# SORservice